

## 7'Lİ MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Mobil atık getirme merkezi ekteki teknik resme göre ön 4060x1150x2040mm ölçülerine göre imal edilecektir.
- 2-Mobil atık getirme merkezi şase ve gövde parçaları Demonte özelliğinde olacaktır.
- 3-Mobil atık getirme merkezi ekteki teknik resme göre arka 2.010x2.040mm ölçülerinde eğim verilmek sureti ile üzerinde kar ve yağmur suyu akıntısı sağlanacak, Bu sebeple atık getirme merkezinin içerisine su sızması önlenecektir.
- 4- Mobil atık getirme merkezi toplamda 7 hazneli olarak imal edilip ve her bir atığın farklı bölmelerden hazneye girişi sağlanacaktır.
  - 3-1= Cam atık haznesi
  - 3-2= Kâğıt atık haznesi
  - 3-3= Plastik atık haznesi
  - 3-4= Metal atık haznesi
  - 3-5= Elektrik ve elektronik atık haznesi
  - 3-6= Bitkisel atık toplama yağ haznesi (pet şişe ile)
  - 3-7= Pil atık haznesi
- 5- Mobil Atık getirme merkezi konteynerin gövde sacı 1.5mm kalınlığında TS EN 10346 Standardında galvanizli sacdan olacak, elektro-statik fırın boya ile darbe ve çevre şartlarına dayanıklılığı artırılacaktır
- 6- Mobil Atık getirme merkezinin şase ve diğer kaynak yerleri gaz altı kaynak tekniği ile cürufuz olarak kaynatılacaktır. Atık getirme merkezi zemininde arka köşelerinde kapılara yakın 2 adet su tahliye delikleri bulunmalıdır. Bu deliklerin kapatılması geçme kauçuk tapa ile sağlanmalıdır.
- 7- Mobil Atık getirme merkezinin yerden temasını kesmek için 6 adet kauçuklu takoz kullanılacaktır. Atık getirme merkezi alt ayakları kauçuk tabanlı ayarlanabilir olmalıdır.
- 8- Mobil Atık getirme merkezinin iç haznesinden konteyner boşaltılabilmesi için 2 yanında kilitlenebilir kapı olacaktır. Kapıların 1.5mm kalınlığında TS EN 10346 Standardında galvanizli sacdan olmalıdır. Kapılarda alt ve üst olmak üzere menteşeler kullanılmalıdır. Kapılarda 3 bölgeden kilitlenebilir kollu kilitler bulunmalıdır. (Yedek anahtarlar idareye teslim edilecektir.)
- 9- İç konteynerlerin çıkarılmasının rahat bir şekilde yapılabilmesi için gizli rampa yapılacaktır. Rampada 2.3mm gözyaşı/baklava desenli sac kullanılacaktır.
- 10- Mobil Atık getirme merkezinin içerisine 5 adet 240 Lt plastik konteyner ve 2 adet 60 Lt plastik varil olacaktır.
- 11- Mobil Atık getirme merkezi hazne bölümleri AISI 304 kalite krom paslanmaz çelikten yarım dünya şeklinde tamburlu olarak imal edilecektir. Tambur kapak hilal parçası 0.80mm kalınlığında AISI 304 kalite krom paslanmaz çelikten imal edilecektir, tambur gövde yan sacları ve destek sacları 2mm kalınlığında AISI 304 kalite krom paslanmaz çelikten imal edilecektir. Tambur kapak açıldığında arka taraftaki sabit kapak konteyner içerisine müdahaleyi engelleyecektir. Atık getirme merkezinin içerisine atılan malzemenin dışarıya çıkarılmasını önleyecek şekilde atık ağzını kapatacaktır.
- 12- Hazne kapakları bükümlü olarak kendinden kulplu olacaktır. (İdare isteğine bağlı özel çalışma kulplar yapılabilir.)

- 13- Tambur kapakların açıldığında kolay geri kapanması için en az 1 adet 90 N gazlı amortisör kullanılacaktır.
- 14- Tambur kapaklarda kolay açılır kapanır şekilde rulmanla yataklama sistemi ile imal edilecektir. Kullanılacak rulman tipi 6301-RSL yataklı rulman olmalıdır.
- 15- Mobil Atık getirme merkezinin tüm imalat işlemi tamamlandıktan sonra çevre şartlarına dayanıklılığını arttırmak için iç ve dış olmak üzere idarenin belirleyeceği renk de elektrostatik toz boya yöntemi ile boyanacaktır.
- 16- Mobil Atık getirme Merkezi'nin dış yüzeyine İdare'nin belirleyeceği yazılar ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Sıfır Atık Projesi'" kapsamında istenen yazılar sticker (etiket) olarak uygulanacaktır.
- 17- Ayrıca ön yüzey kısmında belediyemiz logosu ve "Mobil Atık Getirme Merkezi" oyma harf kesimi ile arkasına en az 1.00mm kalınlığında pleksiglas ile etiketlenecektir.
- 18- Mobil Atık getirme merkezinin üzerinde uygulanacak baskı tasarım idare tarafından verilecektir. Tedarik edilecek ürünlerin ön tarafında yer alan görsellerde ve kullanılan malzemelerde sipariş teyidinden önce idare isteğine bağlı değişiklik yapabilecektir.
- 19- Sistemde kullanılan cıvatalar galvanizli en az 8.8 kalitesinde (DIN961-933), somunlar (DIN 985) fiberli galvanizli olacaktır.
- 20- Tavana asılı Sprinkli Yangın Söndürücü 1 adet 6 kg, takılacaktır. Yangın ortamındaki ısının 68°C ye ulaşması halinde (otomatik patlatmalı), insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak devreye girer özellikte olacaktır.

**TEKNİK**

---

**KONTEYNER**

[www.teknikkonteyner.com.tr](http://www.teknikkonteyner.com.tr)

## TEKNİK ÖLÇÜLER

