

PLASTİK ÇÖP KONTEYNERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) imal edilecektir.
2. Konteynerin et kalınlığı (GÖVDE) 6,0 mm (+0,2 mm) ve boş ağırlığı en az 42 kg.(+-%2) Çöp alma kapasitesi en az 310 kg olacaktır.
3. Konteyner yüksekliği 1250cm (+-%2), eni 780cm (+-%2), genişliği 1215 cm (+-%2), kaldırma kolu yerden yüksekliği 790mm (+-%2) olacaktır.
4. U.V.ve Kızılötesi ışınlarına dayanıklı olacaktır.
5. Konteyner mavi renkte olup, ışık hassasiyeti maksimum olacak, güneş ışığında solma ve renk değişimi yapmayacaktır.
6. Konteyner şok etkilere dayanıklı olacak ve bu şok etkisinde hiçbir deformasyona uğramayacak, ölçü ve diğer özelliklerinde değişiklik olmayacak şekilde imal edilecektir.
7. Konteynerin gövdeleri düşmeye karşı dayanıklı olacak, sızma, çatlama ve yarıлма göstermeyecektir.
8. Konteynerler paslanmaz, koku yapmaz, kolay temizleme özelliğine sahip alkol, maya, sirke, asit, amonyak vs. aşındırıcı kimyasal maddelerden etkilenmeyecek özellikte olmalıdır.
9. Konteynerlerin alt tabanında drenaj kapağı olmayacak tamamen kapalı olacaktır. Konteynerler, her türlü sıvıyı sızdırmaz nitelikte olacaktır.
10. Konteynerler en az 660 L olacaktır.
11. Konteyner EN 840 standartlarıyla uyumlu olarak üretilecek olup, konteyner üzerinde **CE VE ISO9001** ibaresi sıcak baskı olarak bulunacaktır.
12. Konteynerlerin; tekerlek gövdeleri polipropilen ve üzerindeki lastikler her türlü hava şartlarına dayanıklı mamulden yapılacaktır.
13. Ürünün taşıma kapasitesi (tekerleği) en az 150 Kg/adet olup 200 mm çapında, 50 mm genişliğinde içi dolu olacaktır.
14. Ürünün en az 2 adet frenli, olmak üzere 4 adet 360° dönerli tekerleği bulunacaktır.
15. Konteynerlerin üzerinde kullanılan metal aksam galvanizle kaplanmalıdır.
16. Yan kaldırma kolları içi dolu en az 15mm çapında galvaniz malzemeden imal edilecektir.
17. Yan kaldırma kolların monte edildiği sac 2 mm kalınlığında olmalı ve galvaniz ile kaplanmalıdır. Sacın köşeleri radüs kesim olup, kesici özelliği olmamalıdır.
18. Yan kaldırma kollarının yerden yüksekliği belediyemizin çöp toplama aracına uygun olmalıdır.
19. Yan kaldırma sacları en az 10 yerden konteynere bağlı olacaktır.

19. Konteynerlerin gövdesinin iki yan yüzeyine 5 m ye kadar park yapılamaz işareti okunaklı sticker olarak yapıştırılacaktır.
20. Konteynerlerin garanti süresi teslim tarihinden itibaren az 1 yıldır.
21. Konteynerlerin ön yüzünde idarenin belirleyeceği logo ve yazılar 40cm x 70cm ölçülerinde olacaktır.
22. Nakliye Yükleniciye ait olacak, İdarenin belirleyeceği depoya teslim edilecektir.

